

BULB LINE UP ラインナップ

モーターサイクルで使われる代表的なバルブのタイプをラインナップ!

ハイ/ロー切り替えで大きな排気量向けのH4タイプや、同じく切り替え付きの小排気量向けのHS1タイプやハイ、ロー独立タイプに多く使われるH7タイプをまずはラインナップ。ノーマルバルブに比べ取り付け部全長も短く、ケースの加工も不要。



単品バルブ



キット内容

H4タイプ 品番: 217-6143 ¥18,000 (税抜)

ミドルクラス以上に採用されるH4バルブ60/55Wに対応するハイ/ロー切り替えタイプのLEDバルブ。

キット内容	LEDバルブ本体×1 防水コントローラー(AC/DC)×1 取扱説明書×1
-------	---------------------------------------------

- 全長: 67.8mm ●Hi/Lo切替 ●消費電力: 25W
- 使用チップ: CREE XP-L HiD×2 / HiL×2
- コントローラー: 37.5mm×22.8mm



単品バルブ



キット内容

HS1タイプ 品番: 217-6144 ¥15,000 (税抜)

ミニバイクなどに採用されるHS1バルブ35/35Wに対応するハイ/ロー切り替えタイプのLEDバルブ。

キット内容	LEDバルブ本体×1 防水コントローラー(AC/DC)×1 取扱説明書×1
-------	---------------------------------------------

- 全長: 67.8mm ●Hi/Lo切替 ●消費電力: 20W
- 使用チップ: CREE XP-G2×4
- コントローラー: 37.5mm×22.8mm



単品バルブ



キット内容


H7タイプ 品番: 217-6145 ¥17,000 (税抜)

ハイ/ロー独立のヘッドライトなどに採用されるH7バルブ55Wに対応するタイプのLEDバルブ。冷却にファンを採用。

キット内容	LEDバルブ本体×1 防水コントローラー(AC/DC)×1 スペーサー×1、取扱説明書×1
-------	-----------------------------------------------------


- 全長: 52mm ●冷却ファン付 ●消費電力: 30W
- 使用チップ: CREE XP-L HiD×2
- コントローラー: 70mm×26mm

LED CHIP 発光に関しては電流量によって変化します。下記表記は最低電流下でのミニマムの発光になります。



[XP-L] High-Intensity

最大: 1000lm
カラー: COOL WHITE
色温度: 5500~6000k
角度: 115°



[XP-L] High-Density

最大: 1000lm
カラー: COOL WHITE
色温度: 5500~6000k
角度: 115°



[XP-G2]

最大: 600 lm
カラー: COOL WHITE
色温度: 5500~6000k
角度: 115°

FIT IN — 適合 —

純正のバルブ型にあわせて、上記からお選びください。
適合はキジマカタログ2016または、WEBサイトHID適合表をご参照下さい。



注意

保安基準に合わせ発光量、光軸のテストを行っていますが、ヘッドライトの形状やレンズカットなどにより必ずしも車検に通るとは限りません。また車輛の状態により、必ずしも表記時間での使用を約束するものではありません。

特許取得済: Designed, Engineered and Manufactured by Borawerks KOREA



モーターレーク総合開発メーカー 株式会社 **キジマ**
〒123-0841 東京都足立区西新井4-16-3 Tel/03(3897)2167 Fax/03(3897)2138

◎掲載商品の価格、仕様等は改良の為、予告なく変更する場合があります。◎上記各製品は全国各代理店にてお求め頂きます。◎業者の方へ…キジマ新製品ニュースをご希望の方は、FAX/ハガキ等でお申し込み下さい。◎TECHNICAL TELEPHONE SERVICE(パーツ)に関して不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせ下さい。TEL.03-3897-2228(受付時間AM10:00~PM6:00 第2・4・5土曜・日曜・祝日を除く)